

## Poraukset ja kiinnitykset betonirunkoiseen Elpo-hormi nousuputkistoelementtiin

Asunnossanne on käytetty Elpo-hormielementtejä.

- Elpo-hormielementissä viemärit, ilmanvaihtokanavat ja sähköputkitukset on valettu betoniin. Vesi- ja lämpöjohdot on lämpöeristetty. Eristepaksuus on huomioitava porattaessa.

**Ensisijainen suositus on, että Elpo-hormi elementteihin ei kiinnitetä mitään eikä niihin tehdä porauksia.**

- Mikäli kuitenkin poraaminen on välttämätöntä, on suurin sallittu poraussyvyys 40 mm. Vesi- ja lämpöjohtolinjojen kohdalla on noudatettava erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Porattaessa on käytettävä aina syvyysrajoitinta.
- Jos muita poraussyvyyskäyttöä käytetään on porauspaikat varmistettava huolellisesti valmistekuvista.
- Naulaimien käyttö kiinnityksissä on kielletty.
- Kiinnitysreikiä hormielementtiin porattaessa on elementtien valmistekuvissa esitetty tarkat putkistojen paikat. Rakennusliikkeen arkistosta löytyy kuvat tarvittaessa.

